

KETTENWASCHMASCHINE GEBRAUCHSANWEISUNG



Einleitung

- ◆ Der Kettenwascher dient zur einfachen und sehr effektiven Reinigung der Kette von Motorrädern, Mopeds etc.



Vorbereitung

- ◆ Lassen Sie das Motorrad vor dem Gebrauch abkühlen, stellen Sie es in den Leerlauf und stellen Sie das Motorrad auf den Hauptstander, sodass sich das Hinterrad frei drehen kann. Bei Motorrädern, die keinen Hauptstander haben, ist die Verwendung des hinteren Motorradstanders erforderlich.
- ◆ **ACHTUNG: Reinigen Sie die Kette eines gestaneten Motorrads nicht. Verletzungsgefahr**
- ◆ Bevor Sie ein Reinigungsmittel verwenden, empfehlen wir Ketten-, Dichtungs- oder Bremsenreiniger. Während der Reinigung der Kette empfehlen wir die Verwendung von Schutz (für Hände und Beine) wegen flachen- oder Kleidungsvermischung.

- ◆ Vor dem ersten Gebrauch müssen die seitlichen (weißen) Bürsten entfernt und mit einer Schere direkt auf die Breite Ihrer Kette zugeschnitten werden.



Reinigung der Kette

- ◆ Platzieren Sie die untere Wanne der Waschmaschine an einer leicht zugänglichen Stelle an der Kette, stellen Sie die obere Wanne darauf und verriegeln Sie diese durch seitliches Verschieben.



- ◆ Mit einer Schnur mit Haken fixieren wir den Körper der Waschmaschine beispielsweise an den Ständer, so dass sie mit der Kette übereinstimmt und sich so die Waschmaschine in der richtigen Position befindet.

- ◆ Setzen Sie das Gabelrohr auf die Einlasslöcher oben an der Waschanlage. Wenn Sie einen flüssigen Reiniger verwenden, verwenden Sie den mitgelieferten Behälter, schließen Sie ihn an den Schlauch an und halten oder hängen Sie ihn über die Ebene der Waschanlage. Bei Verwendung eines Sprühreinigers direkt in das Rohr mit der Dichtung sprühen.

- ◆ Schließen Sie den letzten Schlauch an die Öffnung an der Unterseite der Waschanlage an und stellen Sie den Auffangbehälter darunter.



- ◆ Drehen Sie langsam das Rad mit Ihrer Hand, tragen Sie den Reiniger an, indem Sie die Flasche zusammendrücken bzw. das Spray sprühen. Fahren Sie fort, bis die Kette sichtbar gereinigt ist.
- ◆ Trennen Sie die Schlauche, halten Sie die Schnur fest und entfernen Sie die Waschanlage. Tragen Sie nach dem Trocknen der Kette Kettenöl oder ein anderes Schmiermittel gemäß den Anweisungen auf dem verwendeten Produkt auf.
- ◆ Reinigen Sie die Waschanlage und die Schlauche mit einem Entfetter und lassen Sie sie vor der nächsten Verwendung trocknen.